REflex Dimensions

2-Way Valve

3-Way Valve

REflex Dimensions (continued)

NPS	CL	A								B		C		D			
		RF		RTJ		BWE		THD / SWE						½" Stem Dia.		1¼" Stem Dia.	
		[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]	[Inch]	[mm]
½	150	7¼	184	-	-	7⅜	187	8⅛	206	1¾	45	-	-	5⅜	137	-	-
	300	7½	184	7⅞	201	7⅜	187	8⅛	206	1⅞	47	-	-	5⅜	137	-	-
	600	8	203	8	203	8	203	-	-	1⅞	47	-	-	7⅝	194	-	-
	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
¾	150	7¼	184	-	-	7⅜	187	8¼	210	2	50	-	-	5⅜	137	-	-
	300	7⅝	194	8⅛	207	7⅜	187	8¼	210	2¼	57	-	-	5⅜	137	-	-
	600	8⅛	206	8⅛	206	8⅛	206	-	-	2¼	57	-	-	7⅝	194	-	-
	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	150	7¼	184	-	-	8¼	210	8¼	210	2⅛	54	6⅛	157	5⅝	142	-	-
	300	7¾	197	8¼	210	8¼	210	8¼	210	2½	62	6½	164	5⅝	142	-	-
	600	8¼	210	8¼	210	8¼	210	-	-	2½	62	-	-	9	227	-	-
	900	11	279	[1]	[1]	11	279	-	-	3	75	-	-	9	227	-	-
1½	150	8¾	222	-	-	9⅞	251	9⅞	251	2½	63	7½	190	6⅝	169	-	-
	300	9¼	235	9¾	248	9⅞	251	9⅞	251	3⅛	78	7⅝	194	6⅝	169	-	-
	600	9⅞	251	9⅞	251	9⅞	251	-	-	3	77	-	-	10	254	-	-
	900	13	330	[1]	[1]	13	330	-	-	3½	90	-	-	10	254	-	-
2	150	10	254	-	-	11¼	286	11¼	286	3	76	7⅞	201	6½	165	8⅛	206
	300	10½	267	11⅛	283	11¼	286	11¼	286	3¼	82	8¼	208	6½	165	8⅛	206
	600	11¼	286	11⅜	289	11¼	286	-	-	3⅝	92	-	-	11	278	10½	267
	900	14¾	375	[1]	[1]	14¾	375	-	-	4¼	107	-	-	11	278	10½	267
2½	150	10⅞	276	-	-	12¼	311	-	-	3½	89	8¾	222	6¾	171	8¼	211
	300	11½	292	12⅛	308	12¼	311	-	-	3¾	95	9	230	6¾	171	8¼	211
	600	12¼	311	12⅜	314	12¼	311	-	-	3⅝	93	-	-	12¼	310	11⅝	296
	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	150	11¾	298	-	-	13¼	337	-	-	3¾	95	8⅛	207	7¾	198	8¾	222
	300	12½	318	13⅛	333	13¼	337	-	-	4⅛	105	8½	216	7¾	198	8¾	222
	600	13¼	337	13⅜	340	13¼	337	-	-	4⅞	124	-	-	13⅛	334	12⅝	319
	900	18⅛	460	[1]	[1]	18⅛	460	-	-	5	127	-	-	13⅛	334	12⅝	319
4	150	13⅞	353	-	-	15½	394	-	-	4½	114	10⅛	258	8⅞	224	9½	242
	300	14½	368	15⅛	384	15½	394	-	-	5	127	10½	266	8⅞	224	9½	242
	600	15½	394	15⅝	397	15½	394	-	-	5⅜	137	-	-	15⅛	384	14⅜	365
	900	20⅞	530	[1]	[1]	20⅞	530	-	-	5¾	145	-	-	15⅛	384	14⅜	365
6	150	17¾	451	-	-	20	508	-	-	5½	140	12⅛	308	12½	316	12⅞	328
	300	18⅝	473	19¼	489	20	508	-	-	6¼	159	12½	319	12½	316	12⅞	328
	600	20	508	20⅛	511	20	508	-	-	6¼	160	-	-	16⅜	415	16¾	426
8	150	21⅜	543	-	-	24	610	-	-	8	200	14¾	374	-	-	17	431
	300	22⅝	568	23	584	24	610	-	-	8	200	15¼	386	-	-	17	431
	600	24	610	24⅛	612	24	610	-	-	8½	216	-	-	-	-	19⅝	498
10	150	26½	673	-	-	29⅝	752	-	-	10	252	17⅝	446	-	-	20⅞	530
	300	27⅞	708	28½	724	29⅝	752	-	-	10	252	18⅛	459	-	-	20⅞	530
	600	29⅝	752	29⅝	754	29⅝	752	-	-	10⅞	277	-	-	-	-	27½	698
12	150	29	737	-	-	32¼	819	-	-	13¼	335	22⅛	562	-	-	26	660
	300	30½	775	31⅛	791	32¼	819	-	-	13¼	335	22⅛	562	-	-	26	660
	600	32¼	819	32½	824	32¼	819	-	-	13¼	335	-	-	-	-	26	660

[1] Consult factory for RTJ dimensions of CL 900 valves

CIRCOR | RTK®